

Broszura informacyjna

Konserwacja i użytkowanie produktów z materiału Solid Surface



Dziękujemy za wybór produktów Solid Surface wykonanych przez firmę Roca Pool-Spa. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi konserwacji oraz użytkowania materiału Solid Surface zawartymi w niniejszej broszurze. Ich stosowanie pozwoli Państwu zachować czystość oraz atrakcyjny wygląd produktu przez wiele lat.

Roca Pool-Spa Sp. z o.o.
ul. Dąbskiego 35, 72-300 Gryfice
tel.: +48 91 38 777 00, fax: +48 91 38 777 01
www.poolspa.pl, e-mail: poolspa@pl.roca.com

POOLSPA

Codzienna pielęgnacja wyrobów z materiału Solid Surface

Wystarczy stosować kilka prostych zasad, aby utrzymać produkty w czystości



Najskuteczniejszą metodą pozbycia się zacieków z wody i mydła powstałych w codziennym użytkowaniu produktu jest ich bieżące usuwanie. W tym celu należy użyć miękkiej, nawilżonej wodą szmatki (bawełnianej lub frotte).



W celu usunięcia lekkich zabrudzeń należy stosować delikatne mleczka i detergenty przeznaczone do codziennej pielęgnacji łazienki.

Usuwanie kamienia i rdzy jest możliwe przy użyciu wilgotnej, delikatnej szmatki wraz z preparatem przeznaczonym do danego rodzaju nalotu.



Po każdym czyszczeniu należy usunąć resztki detergentu dokładnie opłukując produkt dużą ilością ciepłej wody. Dodatkowo zalecamy osuszenie powierzchni czystą szmatką.



Zaleca się także, aby przed pierwszym użyciem produktu powierzchnia materiału została zabezpieczona środkiem przeznaczonym do impregnacji materiałów kompozytowych.

Usuwanie uporczywych plam



Plamy powstałe w skutek zabrudzenia powierzchni środkami silnie brudzącymi (np. kosmetyki, kawa, wino, popiół z papierosów, nieagresywne detergenty) należy usunąć najszybciej, jak to możliwe, zbierając nadmiar substancji miękką szmatką. Następnie należy zastosować metodę czyszczenia, jak w przypadku codziennej pielęgnacji.



Jeżeli plama nie została usunięta trzeba zastosować preparaty lekko ściernie (mleczko Cif, pasta Sama). Preparat należy nanieść na plamę miękką, wilgotną szmatką. Zabrudzenie usunąć wykonując ruchy okrężne. W przypadku silniejszego zabrudzenia konieczne jest zastosowanie drobnoziarnistego papieru ściernego.

Przywrócenie faktury powierzchni



Jeżeli po usunięciu zabrudzenia faktura czyszczonego miejsca ulegnie zmianie (np. zmatowieje), można przywrócić pierwotny wygląd powierzchni polerując ją wilgotną, miękką szmatką z dodatkiem lekko ściernego detergentu takiego jak np. mleczko Cif. Po czyszczeniu należy zawsze usunąć resztki detergentu splukując je dużą ilością ciepłej wody. Osuszenie produktu po jego wyczyszczeniu pozwoli zapobiec powstawaniu zacieków z wody.

Usunięcie zarysowań - odnawianie produktu



Jedną z zalet materiału Solid Surface jest jego odnawialność. Jednorodna struktura materiału pozwala na przywrócenie pierwotnego wyglądu produktu. Usługi te świadczone są przez Autoryzowanych Serwisantów Roca. W celu otrzymania danych kontaktowych do najbliższego serwisu prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem: 801 88 76 22.

Uwagi ogólne - charakterystyka materiału

Każdy produkt nieodpowiednio użytkowany lub źle konserwowany może zostać uszkodzony. Najczęstsze problemy skutkujące utratą świadczeń gwarancyjnych mogą powstać w wyniku:



- stosowania agresywnych środków chemicznych (np. środków na bazie acetonu, agresywnych rozpuszczalników, środków do udrażniania kanalizacji, itp.),
- kontaktu produktu z silnymi środkami chemicznymi, wrzącymi płynami oraz gorącymi przedmiotami,
- mechanicznego uszkodzenia, a w szczególności uderzenia lub zarysowania ostrym przedmiotem.

Naturalną właściwością wszystkich materiałów typu Solid Surface w ciemnej kolorystyce jest mniejsza odporność na zarysowania i wyższe zużycie podczas codziennego użytkowania.